

EMILY
UN GODET
POUR ÉPANDRE
PLUSIEURS
LITIÈRES

Le Multi'Spread d'Emily se destine aux élevages dont les multiples productions nécessitent un godet distributeur polyvalent. En effet, il peut éparpiller de la sciure, de la paille broyée ou encore du miscanthus ensilé. Le passage d'un type de produit à l'autre s'effectue en changeant simplement la trappe de répartition correspondante. Les disques centrifuges autorisent pour leur part un épandage sur une largeur de 12 à 15 m pour le paillage des pouilliers. La crosse d'éjection latérale, brevetée par le constructeur, canalise, quant à elle, le flux pour le déposer sur des logettes, par exemple. Le Multi'Spread mesure 2,2 m de large et offre des capacités de 3,4 ou 4 m³. © F.P.



UNE TRÉMIE DE MÉLANGE SUR LE PIQUE-BOTTE

Emily dévoile la trémie de mélange et de distribution d'aliments secs Mix&Go. Celle-ci s'adapte au pique-botte qui sert aussi d'attelage à la dérouleuse de balles Pic&Go. Le moteur hydraulique installé sur ce cadre entraîne la spirale de mélange de la trémie de 700 L. Lorsqu'il tourne en sens inverse, ce moteur anime, grâce à une roue libre, la vis de vidange latérale permettant la distribution du produit à travers la goulotte en flexible annelé de 200 mm de diamètre. © F.P.

MAZERON, PLUS DE VOLUME POUR LA TRÉMIE

La trémie de transbordement de Mazon profite désormais en option d'une rehausse de 1,7 m³, portant ainsi sa capacité totale à 2,7 m³. Elle reçoit deux fourreaux adaptés à la manipulation avec un chargeur. Elle intègre une trappe de vidange commandée par un levier afin d'approvisionner une auge ou un nourrisseur. Le constructeur propose de compléter l'équipement avec une bache de protection dont l'ouverture peut s'effectuer grâce à un vérin hydraulique. © F.P.



STOLL
LES SOLID AU DESIGN
CONTEMPORAIN

Stoll remplace sa gamme de chargeurs frontaux ClassicLine, destinée à des tracteurs dont les puissances s'établissent entre 45 et 105 ch, par la nouvelle série Solid. Celle-ci profite d'un design plus moderne, dont les courbes se marient avec les lignes des tracteurs récents. Disponibles avec ou sans parallélogramme mécanique, les trois modèles 30-16, 35-18 et 38-20 lèvent à une hauteur au pivot de tablier de 3 à 3,8 m. Ils portent des charges de 1,6 à 2 t, soit environ 5 % de plus que leurs prédécesseurs. Ils bénéficient en option de la quatrième fonction hydraulique. © F.P.

