

Le godet balayeur ramasseur Masterclean d'Emily

Spécialisée dans la construction d'outils de manutention, l'entreprise Emily a développé un nouveau godet balayeur ramasseur capable de balayer et de ramasser des poussières fines, des gros débris ou de la boue. Il dispose d'une grande capacité de stockage (jusqu'à 1 m³) et permet de traiter une surface de 2500 m² en dix minutes. Équipé d'un moteur hydraulique Danfoss intégré dans le moteur du balai et d'une tôle de retenue, qui permet un remplissage optimisé de son volume, il s'adapte rapidement à n'importe quel engin (télescopique, chargeuse, tractopelle, relevage AV/AR...). Décliné en quatre largeurs (de 1,60 m à 2,80 m), il peut être équipé d'une brosse latérale ou d'un système d'arrosage en option.



Le logiciel CAO V12.1 de Sema

La version 12,1 du logiciel de CAO de Sema intègre de nouvelles fonctionnalités: le recalcul de la trémie en 3D; la vérification et la visualisation des collisions des pièces de construction et des angles dans le centre de contrôle; la création automatique des pannes à l'aide de types d'extrémités prédéfinis; l'assistant escalier ou le raccord en 3D des pièces de construction. Une nouvelle banque de données, servant de base pour la liste de matériaux, permet de réaliser des calculs et des conceptions rapides et précis, de travailler simultanément avec la liste du projet et celle des matériaux ou de convertir les listes de matériaux existantes dans le nouveau format.

N°	LM	N°	TPP	QTE	Désignation	Remarque
62	01	2	Chev.noue	Non raboté		
63	01	2	Chev.arétier	Imprégner		
64	01	8	Contre-fiches			
65	01	8	Chevrons	1-11		
66	01	1	Chev.arétier	Raboté		
67	01	2	Chevêtres	Non raboté		
68	01	2	Entretoises	Non raboté		
69	01	1	Chevêtres	Imprégner		
70	01	1	Chev.noue	Non raboté		
71	01	1	Chev.noue	Non raboté		
72	01	1	Chev.noue	Imprégner		
73	01	26	Heraklith	Hors coeur		
74	01	1	Corps de paroi	Non raboté		
75	01	2	Chev.arétier	100		

La ponceuse Uniq-S de Kundig

Dotée d'un tapis de transport, cette ponceuse de chants est utilisable sur les quatre côtés de travail. Maniable et facile à utiliser, elle possède un agrégat réglable en hauteur, deux tables en fonte, une bande oscillante en continue, une inclinaison motorisée de l'agrégat de 0 à 45° et un variateur électronique de l'avancement du ruban transporteur.



Delta®-Eco Roll de Doerken

Ce closoir souple et perméable à l'air (545 m³/(h.m²) à 50 Pa) pour faitage et arêtiers offre une protection contre la pénétration d'humidité, la poussière et le pollen. Il empêche les remontées d'humidité par capillarité et se pose facilement sur tous types de tuiles grâce à un coefficient de marouflage de 40 % dans le sens longitudinal. Il associe une bande centrale multicouches en polyester à deux bandes latérales en aluminium laqué. Il est proposé en trois tailles (240 mm, 310 mm et 380 mm) et trois couleurs (rouge terre cuite, noir et brun). Rouleaux de 5 mètres.

