

chargers compacts



Les chargers Quick Compact orientés moto-culture de plates, espaces verts, collectivités et particuliers, se déclinent en 4 modèles (100C, 140C, 160C, 180C) avec ou sans porte-outils pour tracteurs de 15 à 50 ch.

A noter une poutre transversale basse qui optimise la vision de l'utilisateur et des caches en plastique sur les graisseurs qui facilitent l'entretien. Ces chargers peuvent recevoir un parallélogramme, une 3^{ème} fonction et une suspension.

Rio "4 en 1" : la benne polyvalente



La benne 4 en 1 d'Aljo permet de charger, terrasser, saisir des matériaux solides ou en vrac, niveller et épander. Elle existe en 3 dimensions : 1,60 m / 1,85 m / 2,10 m avec ou sans dents. Elle dispose de 3 lames (avant, arrière, contre-lame) renforcées (500 HB).

Emily lance le godet Melodis



L'entreprise finis-térenne présente le godet Melodis qui désile, mélange, transporte et distribue la ration (maïs, herbe, compléments) par l'avant. Il est disponible en 6 volumes de 5,1 à 7 m³. Conçu en acier HLE, son poids à vide est optimisé à 3,3 T. Il s'adapte sur les chargeuses et agro-chargeuses et s'équipe d'une mâchoire hydraulique ou d'un rotor mobile. La distribution droite/gauche est en option. Il se compose d'un mélangeur hélicoïdal à pales en Hardox d'un diamètre de 1300 mm actionné par une double motorisation hydraulique.

... : precision maxim



l'épandeur d'engrais porté ZA-TS d'Amazona pour une largeur de travail de 24 à 54 m, il offre une capacité de 3200 à 4500 L. Son monobloc avec pesée intégrée permet une file de 4500 kg. Il utilise un système d'épanchoures tridimensionnelles qui accroît sa précision de 20 % par rapport au constructeur allemand annoncé un débit de 36 m³/ha pour une largeur de travail de 36 m à 600 ha. Le ZA-TS bénéficie du dispositif de bordure AutoTS nde électromécanique permettant un changement des aubes selon le travail, en plein champ ou de parcelle. D'après Amazona le gain de rendement est de 15 % sur plus de 5 m en bordure. me avec les terminaux Isobus Amatron 3, CCI 100 et Amapad proposant les fonctions le tronçons, barre de guidage et cartographie de précision.

RV Group : charrue iM Farming



Le pôle iM Farming de Kverneland Group a développé une nouvelle application d'agriculture de précision pour le labour avec la charrue variangle semi-portée 9 corps Isobus PW.

Cette application nommée Furrow Control permet de labourer de façon rectiligne quel que soit le type de sol.

RV Group : élément semeur CxII Universal



Accord (groupe Kverneland) lance un nouvel élément semeur à disque autotrottoyant CxII Universal, destinée aux semoirs pneumatiques Kverneland et Vicom.

Sa force de terrage peut atteindre 35 kg (contre 25 kg pour le Cx). Le placement de la graine est plus précis grâce à une goulotte de descente en plastique moule profilée et pénétrant à l'intérieur du disque. Les roues plombées ont un diamètre de 250x42 mm : elle sont disponibles en version flottantes, solitaires ou dérobées et possèdent 15 positions de réglages (au lieu de 7 avec le Cx).

... : charrue mono-axe à largeur variable



Les roues Kuhn s'alignent à l'arrière de l'ex-tracteurs de forte puissance (jusqu'à 6 en 7 et 8 corps, avec une puissance caractéristique, on note la sécurité non critique : un bâti en Z pour réduire le risque de la roue de jauge lors du travail et système Vari pour un ajustement de la largeur de coupe de 14 à 22".

... : déchaumeur à 2 versions L



Les hauteurs à dents en proposant une disponible en 4, 5 et 6 m. e compose d'un timon articulé, dents, d'1 rouleau. Il est équipé d'une stop mécanique à double ressort en terre jusqu'à 600 kg de déchaumeur progressivement et se décharger latéralement de à droite.

simple souple rapide



... : en didactique : régler sa charrue

