

**Une sécurité. Anti-retour et verrouillage rapide Autolock, sur la nouvelle porte des bétailières de la série V chez Rolland.**



**Lucas G.** 2015 a été marqué par le lancement de deux nouvelles versions d'automotrices :  
 - l'Autospire Classic, pour les exploitations individuelles. Puissance moteur 156 CV. Puissance fraise 111 CV. Vitesse de la vis en mode vidange 45 tours/min.  
 - l'autospire Performance, « pour les utilisations intensives et les longues tournées ». Puissance moteur 217 CV. Puissance fraise 142 CV. Vitesse de la vis en mode vidange 60 tours/minute. Space, air libre, allée K. Sommet, extérieur, allée J. p.grevet@lucasg.com



**Kuhn.** Grande capacité pour la Primor 15070 m. 15 m<sup>3</sup>. Cette nouvelle pailleuse distributrice peut accueillir « trois balles de 2,20 m ou quatre bottes cubiques de 2,70 m. » De série : démolage Polydrive. En option : Unroll System, « pour bloquer la deuxième balle en attente ». Chargement au chargeur ou par le hayon arrière. Deux vitesses de tapis. Space, air libre, allée K. Sommet, extérieur, allée J. pierrick.blanchard@kuhn.com



**ALB Innovation.** Robot pousse fourrage. « lame sur le côté, il repousse le fourrage ; lame droite, il pousse les refus ». Deux roues motrices. Guidage par le sol. « Programmable. » L'entreprise est basée à Montbrison dans la Loire. Space, hall 1, allée F. Sommet, hall 1, allée G. contact@albinnovation.com



**Lenormand.** lame d'ensilage Vari-Lame 4000 à volets hydrauliques : ils se replient pour tasser au plus près des murs du silo. Le fourrage est repoussé sur une largeur de 3 à 4 m. Space, air libre, allée J. Sommet, extérieur, allée L. sarl.lenormand@wanadoo.fr



**Rolland.** Verrouillage rapide Autolock, pour la nouvelle porte des bétailières de la série V : « elles sont équipées de sécurités anti-retour et peuvent être claquées aussitôt que les vaches sont montées. » Space, air libre, allée J. Sommet, extérieur, allée E bis. marketing@remorquerolland.com

**Lucas G.** Goulotte Smart. Elle permet de pailler 12 m vers l'avant et 12 m vers l'arrière. En poste fixe, elle couvre une surface paillée de 430 m<sup>2</sup>, jusqu'à 19 m de profondeur et 6 m de hauteur. Disponible sur les bols mélangeurs à vis verticale Spirmix Jet. Space, air libre, allée K. Sommet, extérieur, allée J. p.grevet@lucasg.com



**Emily.** Pour le chargeur ou le télescopique, le godet distributeur Dis'Fib reçoit un démeteur « à grand dégagement » breveté. « Le passage du fourrage est facilité. Même l'herbe fraîchement coupée est décompactée. » Space, air libre, allée K 40. Sommet, extérieur, allée E. emily@emily.fr

**Joz.** Robot repousse fourrage Moov. « Nous avons développé un calculateur, pour indiquer le retour sur investissement. » Space, hall 11, allée 40. marketing@joz.nl

**Pöttinger.** Pour découvrir la nouvelle remorque auto-chargeuse Faro 8010 L qui sera présentée pour la première fois en France, il faudra se rendre au Sommet de l'élevage. Capacité de fourrage comprimé : 80 à 90 m<sup>3</sup>. C'est la plus grande des Faro. Au Space, la nouvelle gamme d'andaineurs « à roue de jauge Multiast » sera représentée par le Top 612. Space, air libre, stand M. Sommet, extérieur, allée V/J. dorothee.dutter@poettinger.at

**Rolland** fait évoluer son cadre d'épandage à hérissos verticaux, sur les épandeurs à fumier Roll-force. « La spire a été arrondie, afin de remonter le produit vers le haut et d'augmenter ainsi la largeur d'épandage. Des couteaux à palettes favorisent l'émission. »