

DÉROULEUSE-PAILLEUSE ET TRÉMIE DISTRIBUTRICE

EMILY La gamme Pick & Go, reposant sur l'utilisation d'un tablier (attelé au chargeur frontal, au télescopique ou au relevage arrière) avec pique-botte et 2 moteurs hydrauliques intégrés qui s'accouplent à plusieurs appareils, accueille deux nouveaux accessoires : une dérouleuse-pailleuse et une trémie de distribution d'aliments secs. Acceptant des balles rondes jusqu'à 1,80 m de diamètre, la dérouleuse-pailleuse offre la fonction de paillage sur un côté et le déroulage de l'autre côté. Elle se décline en quatre versions se différenciant par un paillage à droite ou gauche et un déroulage à droite et/ou à gauche. Quant à la trémie de distribution, elle offre une capacité de 500 ou 800 l. La vis de distribution en fond de trémie débouche sur une goulotte orientable manuellement pour une distribution à droite ou à gauche. M. P.

www.emily.fr



SOREAL LANCE SUR LE MARCHÉ VISEO PIETIX. Ce complément nutritionnel est à base d'huiles essentielles et d'extraits végétaux élaborés par le laboratoire Biovedas. Viseo Pietix est proposé pour combattre les problèmes liés à la dermatite digitée de la vache laitière. Tél. 04 74 50 93 00

UN ÉPANDEUR DEUX ESSIEUX ET UNE TABLE D'ÉPANDAGE

FLIEGL La gamme d'épandeurs à fumier est complétée par le modèle à deux essieux ADS 240. Fidèle à la technologie du fond poussant, Fliegl propose ainsi un épandeur de grande capacité avec un centre de gravité bas et un entretien réduit en l'absence de tapis. La caisse et le châssis sont entièrement galvanisés. Appréciée au transport, la suspension de flèche hydraulique permet également d'ajuster la largeur de travail en jouant sur l'inclinaison de la caisse. La table d'épandage à hérissos verticaux qui équipe l'ADS 240 sera également proposée sur les épandeurs à un essieu qui adoptent désormais une caisse conique. ■ M. P.

Volume: 22 m³

www.fliegl.com



AFFÛTE-PIEUX RENFORCÉ

YANIGAV Le constructeur lance l'AP 270 G, un affûte-pieux remplaçant l'AP 200. Proposant cinq angles de taille contre quatre pour son prédécesseur, cet appareil offre une plus grande ouverture (270 mm) et une puissance plus importante (11,5 t). Il dispose d'une centrale hydraulique indépendante. ■ L. V.

www.yanigav.fr



DES BOLS À HAUTEUR DE CUVE RÉGLABLE

JEANTIL Les mélangeuses à 2 ou 3 vis verticales MVV s'illustrent par leur cuve à parois verticales construites en acier HLE. La hauteur de la cuve peut être ajustée selon trois positions (+/- 10 cm) grâce à une fixation boulonnée du sommet de la cuve qui se termine par un anneau anti-débordement. Ces bols reçoivent des contre-couteaux manuels ou électriques, pouvant être pilotés automatiquement. Jeantil



propose des commandes simples avec les distributeurs du tracteur ou un boîtier pour des commandes électro-

hydrauliques. Pour la distribution, des sorties directes avant droite ou arrière gauche, ainsi qu'un convoyeur transversal (avant ou arrière) sont proposés. Les modèles double vis intègrent en option une turbine de paillage greffée à l'avant de la cuve sans démêleur. ■ M. P.

Nombre de vis: 2 / 3

Capacité: 15, 16, 18, 20, 22, 24/30, 34, 38

www.jeantil.com