



**Lucas G. propose l'automotrice Autospire version Performance** « pour les utilisations intensives et les longues tournées ». Le moteur Deutz passe à six cylindres et 217 CV (Tiers 4); la fraise à 142 CV; la vis à 60 tr/min en mode vidange. Dans les deux versions Performance et Classic (111 CV), un écran tactile assure le pilotage depuis la cabine: vitesse de la fraise, diagnostics en temps réel, caméras, System X... « Pour équilibrer les charges et faciliter la maintenance, le moteur passe sur le côté. » [p.grevet@lucasg.com](mailto:p.grevet@lucasg.com)



**Pour mélanger les aliments secs**, Emily propose Premix-Melodis. La trémie en poste fixe pèse et mélange « à 10 grammes près », correcteur, concentré, céréale, minéral, bicarbonate, levures... Elle est interconnectée avec la pesée du godet par Wi-fi, clé USB ou carte SD. « L'application Optifeed calcule la ration à préparer et la divise en nombre de godets. » 12500 € avec l'automate, le logiciel et deux mini-silos. [emily@emily.fr](mailto:emily@emily.fr)

**Zago propose une mini automotrice.** La Kinghawk 90. Quatre vis horizontales. 9 m<sup>3</sup>. Moteur 60 CV. Transmission hydrostatique. Elle distribue à droite par tapis, à gauche en option. 1,65 m de large. Moins de 5 m de long. [info@zago-srl.com](mailto:info@zago-srl.com)



**Une désileuse-pailleuse dans la gamme Hélios Jeulin.**

« Hélios DP a le même hérisson démêleur que la pailleuse, à entraînement mécanique par courroie multi brins. » 3 m<sup>3</sup>. Portée ou semi-portée. Options: distribution et paillage par goulotte orientable, kit enrubanné. [contact@jeulinsa.fr](mailto:contact@jeulinsa.fr)

**Kongskilde propose un nouveau timon d'attelage pour ses mélangeuses (ex-JF).**

« Il se règle hydrauliquement ». Il met le tracteur et la mélangeuse au même niveau, en phase de chargement et de transport, pour compenser les dénivelés. [mail@hf.kongskilde.com](mailto:mail@hf.kongskilde.com)



**Lucas G. propose des bols surbaissés de 8, 9 et 10 m<sup>3</sup>**, pour des troupeaux de 40 à 65 vaches. Ces Spirmix version L sont sans châssis. Hauteurs: 2,48 m, 2,64 m et 2,806 m hors tout. Des rehausses permettent de passer de l'une à l'autre. « Dans des pays comme la Pologne la demande est forte ». Les équipements sont identiques à ceux de leurs grandes sœurs les Spirmix, par exemple la nouvelle pesée System X. [p.grevet@lucasg.com](mailto:p.grevet@lucasg.com)

**Jeantil change la forme de la cuve de ses mélangeuses**

« pour accélérer le mélange des rations fibreuses ». Nouvelles vis aussi. Sur les MVV 2 et 3 vis de 15 à 38 m<sup>3</sup>. [commercial2@jeantil.com](mailto:commercial2@jeantil.com)