



**Griffe de désilage pailleuse Hélios**

La pailleuse pailleuse distributrice Helios portée ou semi-portée. Elle s'attelle directement sur un relevage de tracteur. Le volume est de 3 m<sup>3</sup>. Cette évolution de la machine est dotée d'une griffe de désilage. Elle fonctionne aussi bien de l'ensilage maïs, d'herbe, des balles d'enrubannées, de foin ou de paille. Le démêleur, au choix du client, peut être à action mécanique ou hydraulique. La grande ouverture de la caisse facilite le passage de la matière. Un fond mouvant permet de pousser le produit vers le démêleur. Pour cela, la goulotte est fixe. Jeulin propose une option pivotante en option. Le constructeur annonce une distance de paillage de 18 m, le reste des pailleuses de la gamme.



**La dérouleuse pailleuse complète l'offre Pick & Go**

Jeulin complète son offre de matériels agricoles sur son tablier Pick & Go avec une dérouleuse pailleuse. En tournant dans un sens, elle déroule la balle de foin. Atteinte dans l'autre sens, la vitesse d'entraînement est multipliée par trois pour une distance de paillage à l'ère. Rappelons que le Pick & Go est équipé d'un chargeur frontal, chargeur télescopique et d'un déchargeur arrière du tracteur. Ce système bretonne Emily offre, aujourd'hui, plusieurs matériels adaptables comme une dérouleuse, une distributrice d'aliments secs ou encore un fourrage et un balai pousseur.



**PÉRARD TRANSBORDEUR DE GRANDE CAPACITÉ**

Le constructeur Meusien complète son offre de transbordeur Interbenne avec l'arrivée d'un modèle de 46 m<sup>3</sup>. Il peut être équipé avec un tridem fourni par Collaert, ou recevoir un train de chenilles à suspension hydraulique d'origine Sly. Dans les deux cas, la largeur hors tout ne dépasse pas les 3 m réglementaires, avec des pneumatiques en 800 mm et des chenilles de 900 mm. Pour améliorer le confort de conduite, l'Interbenne 46 est muni d'une suspension de flèche hydraulique. La configuration de l'appareil a été revue, avec un diamètre de vis sans fin de 700 mm dans la caisse et 600 mm dans le bras de vidange. Avec ses caractéristiques, il revendique une vidange de la caisse en deux minutes. Enfin, ce transbordeur offre la possibilité de décharger à une hauteur comprise entre 1,10 m et 4,80 m.

**Fliegl Epandeur à fond poussant**

Le spécialiste des bennes à fond poussant propose un épandeur à fumier ADS utilisant la même technique. Il est exempt de tapis ou autre fond mouvant. La caisse est étanche et l'épandeur peut être utilisé à l'ensilage après démontage de l'outil arrière. Ce dernier est équipé d'une hotte offrant la possibilité de composter ou d'épandre uniquement avec les pales inférieures. Montée sur vérins hydrauliques, la hotte de l'épandeur peut être ouverte afin de travailler avec toute la hauteur des hérissons verticaux.



**Isagri Un assistant pour la modulation de dose**

L'ordinateur de bord Isagri 360 offre de nouvelles fonctionnalités. Il est capable d'intégrer les cartes de préconisation de différents services (Airinov, Geosys, FarmStar, AgroConseil et Défisol) pour passer à la modulation de dose par GPS. L'agriculteur transfère ses cartes dans l'Isagri 360 qui convertit automatiquement l'unité d'azote en kilo d'engrais une fois l'intrant sélectionné. Il suffit alors au chauffeur d'adapter sa vitesse ou son épandeur pour moduler sa dose.

**Le Boulch 11 tonnes sur deux essieux**

Le Boulch décline désormais sa benne 46D16 de 11 tonnes de charge utile sur un double essieu balancier, en complément du simple essieu. Cette benne a une longueur de caisse de 4,60 m et un poids total autorisé en charge de 16 tonnes. Le Boulch apporte également une évolution sur les hérissons verticaux des épandeurs HVS. Ils sont allongés de 20 cm sur la partie supérieure afin d'améliorer l'épandage lors des chargements importants.

